

## Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

- **Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten**, die das Parkettholz vor Abnutzung schützen soll. Diese speziellen Parkettversieglungslacke zeichnen sich durch eine gute Haftung zum Holz und hohe Verschleissfestigkeit aus.
- **Für die laufende Reinigung** reicht im allgemeinen die Entfernung von Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger. **Haftender Schmutz** lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Lappen wegwischen.
- **Der Boden darf nur nebelfeucht aufgenommen werden, d.h. das Reinigungstuch muss fest ausgewrungen werden.** Dem Wischwasser kann ein neutrales, **nicht scheuerndes** Reinigungsmittel beigegeben werden.
- **Hartnäckige Flecken** können mit Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder dem Bauwerk Fleckenentferner vorsichtig beseitigt werden.

### Achtung:

- **auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden.**
- **Den Boden nicht mit nassen Hilfsmitteln reinigen (nur nebelfeucht), da sonst Schäden entstehen.**
- **Keine Nassreinigungsgeräte verwenden.**
- **Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sofort entfernen.**
- **Darauf achten, dass unter oder rund um Pflanzen keine Wassertropfen liegenbleiben und der Untersatz kein Wasser abgibt.**

### Unterhaltungspflege

- Parkett muss nicht nur gereinigt, sondern auch **gepflegt** werden, d.h. die Lackschicht wird mit einer zusätzlichen farblosen Polish-Schicht geschützt.

### Allgemeines

- Durch eine Fuss- oder Textilmatte vor Ihrer Wohnungstüre wird vermieden, dass Sand und Schmutz auf den Parkettboden gelangen.
- Unter Möbeln, Stuhl- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen zur Vermeidung von Kratzern oder Eindrücken.
- Bei starker örtlicher Beanspruchung durch Stuhlrollen empfiehlt sich eine handelsübliche Schutzmatte.
- Weiche Stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
- Durch polieren wird die Gleitfreudigkeit der Versiegelungsfläche etwas erhöht.
- Auf ein gesundes Raumklima achten – stosslüften.

Die gemachten Angaben beruhen auf der langjährigen Erfahrung der Firma Bauwerk Parkett AG.

Die GBT dankt für Ihr Engagement zu Gunsten des schönen Eichenparketts.